

Campanha válida de 18 Fevereiro até 31 Dezembro 2019

FICHAS E TOMADAS INDUSTRIAIS IP44

Tensão / Identificação das cores	Pólos	Amp.	200-250V~	380-415V~
	Ficha macho	2pólos + T 16 32 63	3120-301-0900 3124-301-0900 3128-301-0900	- - -
		3pólos + T 16 32 63	- - -	3122-301-1600 3126-301-1600 3131-301-1600
		3pólos + N + T 16 32 63	- - -	3105-301-1600 3107-301-1600 3133-301-1600
	Ficha fêmea	2pólos + T 16 32 63	3120-304-0900 3124-304-0900 3128-304-0900	- - -
		3pólos + T 16 32 63	- - -	3122-304-1600 3126-304-1600 3131-304-1600
		3pólos + N + T 16 32 63	- - -	3105-304-1600 3107-304-1600 3133-304-1600
	Tomada saliente	2pólos + T 16 32 63	3120-307-0900 3124-307-0900 3128-307-0900	- - -
		3pólos + T 16 32 63	- - -	3122-307-1600 3126-307-1600 3131-307-1600
		3pólos + N + T 16 32 63	- - -	3105-307-1600 3107-307-1600 3133-307-1600
	Tomada montagem em painel Saída direita	2pólos + T 16 32 63	3120-321-0970 3124-321-0970 3128-322-0900	- - -
		3pólos + T 16 32 63	- - -	3122-321-1670 3126-321-1670 3131-322-1600
		3pólos + N + T 16 32 63	- - -	3105-321-1670 3107-322-1675 3133-322-1600
	Tomada montagem em painel Saída inclinada	2pólos + T 16 32 63	3120-309-0900 3124-309-0900 3128-309-0900	- - -
		3pólos + T 16 32 63	- - -	3122-309-1600 3126-309-1600 3131-309-1600
		3pólos + N + T 16 32 63	- - -	3105-309-1600 3107-309-1600 3133-309-1600
	Tomada macho montagem saliente	2pólos + T 16 32 63	3120-313-0900 3124-313-0900 3128-312-0900	- - -
		3pólos + T 16 32 63	- - -	3122-313-1600 3126-313-1600 3131-312-1600
		3pólos + N + T 16 32 63	- - -	3105-313-1600 3107-312-1600 3133-312-1600
	Tomada macho montagem em painel Saída direita	2pólos + T 16 32 63	3120-319-0970 3124-319-0970 3128-320-0900	- - -
		3pólos + T 16 32 63	- - -	3122-319-1670 3126-319-1670 3131-320-1600
		3pólos + N + T 16 32 63	- - -	3105-319-1670 3107-320-1675 3133-320-1600

FICHAS MULTIPOLARES

6 pólos + terra

	24-0616-02-06xxx capot
	24-0616-12-06xxx capot
	24-0616-100-01 miolo macho
	24-0616-200-01 miolo fêmea
	24-0616-66-06xxx base
	24-0616-42-06000 base

10 pólos + terra

	24-1016-02-06xxx capot
	24-1016-12-06xxx capot
	24-1016-100-01 miolo macho
	24-1016-200-01 miolo fêmea
	24-1016-66-06xxx base
	24-1016-42-06000 base

16 pólos + terra

	24-1616-02-06xxx capot
	24-1616-12-06xxx capot
	24-1616-100-01 miolo macho
	24-1616-200-01 miolo fêmea
	24-1616-66-06xxx base
	24-1616-42-06000 base

24 pólos + terra

	24-2416-02-06xxx capot
	24-2416-12-06xxx capot
	24-2416-100-01 miolo macho
	24-2416-200-01 miolo fêmea
	24-2416-66-06xxx base
	24-2416-42-06000 base

16 A / 500V

Temp. funcionamento -40 a +125°C

Nota: xxx = a definir: PG13, PG16, M20 e M25

Outas gamas disponíveis, consultar p.f o catálogo geral.

FICHA DE BORRACHA

3101-301-0300

ficha macho

- Nível de proteção IP 44
- 1x16A - 220V/240V - 50-60 Hz
- Conexão tipo parafuso
- Design robusto para alta resistência ao impacto
- Material plástico: Elastômero termoplástico
- Suporte de contato: PC
- Entrada adequada para cabos de tamanhos diferentes
- Contatos niquelados
- Fácil de montar
- Grande área de conexão



FICHA DE BORRACHA

3101-302-0300

ficha macho angular

- Nível de proteção IP 44
- 1x16A - 220V/240V - 50-60 Hz
- Conexão tipo parafuso
- Design robusto para alta resistência ao impacto
- Material plástico: Elastômero termoplástico
- Suporte de contato: PC
- Entrada adequada para cabos de tamanhos diferentes
- Contatos niquelados
- Fácil de montar
- Grande área de conexão



FICHA DE BORRACHA

3101-304-0300

ficha fêmea com tampa

- Nível de proteção IP 44
- 1x16A - 220V/240V - 50-60 Hz
- Conexão tipo parafuso
- Design robusto para alta resistência ao impacto
- Material plástico: Elastômero termoplástico
- Suporte de contato: PC
- Entrada adequada para cabos de tamanhos diferentes
- Fácil de montar
- Grande área de conexão
- Conector com anel interligado

