

Série 221



Ligadores COMPACT para todos os tipos de condutores

- Corrente nominal: 32 A
- Tensão nominal: 450 V
- Pode ser usado com temperaturas superiores:
 - Temperatura de serviço contínuo: máx. 105 °C
 - Temperatura ambiente de funcionamento: máx. 85 °C (T85)

**40 %
MAIS PEQUENO
+ 100 %
TRANSPARENTE**



Descrição	Código	Unidade por embalagem
Ligadores para 2 fios	221-412	100
Ligadores para 3 fios	221-413	50
Ligadores para 5 fios	221-415	25

- 0,14 ... 4 mm² (AWG 24-12) 
- 0,2 ... 4 mm² (AWG 24-12) 

Série 2273

A Nova Dimensão

Impacto Máximo Tamanho Mínimo

Maior segurança

- Janelas de inspecção para controlar a protecção ao contacto (controlo do comprimento descarnado).
- Corpo transparente para controlo visual da posição correcta do condutor.
- Furo otimizado de teste para todo o tipo de ponteiras de teste.



O original!

Instalação mais fácil e rápida com ligadores até **51%** mais pequenos.

Apenas uma referência para condutores rígidos de 0,5mm² até 2,5mm²



2273-202



2273-203



2273-204



2273-205



2273-208