










Fichas e tomadas industriais / EN 60309-1/2, IP44

Tensão / Identificação das cores		Pólos	Amp.	200-250V~	380-415V~
	Ficha macho	2pólos + T	16 32 63	3120-301-0900 3124-301-0900 3128-301-0900	- - -
		3pólos + T	16 32 63	- - -	3122-301-1600 3126-301-1600 3131-301-1600
		3pólos + N + T	16 32 63	- - -	3105-301-1600 3107-301-1600 3133-301-1600
	Ficha fêmea	2pólos + T	16 32 63	3120-304-0900 3124-304-0900 3128-304-0900	- - -
		3pólos + T	16 32 63	- - -	3122-304-1600 3126-304-1600 3131-304-1600
		3pólos + N + T	16 32 63	- - -	3105-304-1600 3107-304-1600 3133-304-1600
	Tomada saliente	2pólos + T	16 32 63	3120-306-0900 3124-306-0900 3128-307-0900	- - -
		3pólos + T	16 32 63	- - -	3122-306-1600 3126-306-1600 3131-307-1600
		3pólos + N + T	16 32 63	- - -	3105-306-1600 3107-307-1600 3133-307-1600
	Tomada montagem em painel Saída direita	2pólos + T	16 32 63	3120-321-0900 3124-321-0900 3128-322-0900	- - -
		3pólos + T	16 32 63	- - -	3122-321-1600 3126-321-1600 3131-322-1600
		3pólos + N + T	16 32 63	- - -	3105-321-1600 3107-322-1600 3133-322-1600
	Tomada montagem em painel Saída inclinada	2pólos + T	16 32 63	3120-309-0900 3124-309-0900 3128-309-0900	- - -
		3pólos + T	16 32 63	- - -	3122-309-1600 3126-309-1600 3131-309-1600
		3pólos + N + T	16 32 63	- - -	3105-309-1600 3107-309-1600 3133-309-1600
	Tomada macho montagem saliente	2pólos + T	16 32 63	3120-313-0900 3124-313-0900 3128-312-0900	- - -
		3pólos + T	16 32 63	- - -	3122-313-1600 3126-313-1600 3131-312-1600
		3pólos + N + T	16 32 63	- - -	3105-313-1600 3107-312-1600 3133-312-1600
	Tomada macho montagem em painel Saída direita	2pólos + T	16 32 63	3120-319-0900 3124-319-0900 3128-324-0900	- - -
		3pólos + T	16 32 63	- - -	3122-319-1600 3126-319-1600 3131-324-1600
		3pólos + N + T	16 32 63	- - -	3105-319-1600 3107-320-1600 3133-324-1600


Fichas e tomadas industriais / EN 60309-1/2, IP67

Tensão / Identificação das cores		Pólos	Amp.	200-250V~	380-415V~
	Ficha macho	2pólos + T	16 32 63	3121-301-0900 3125-301-0900 3129-301-0900	- - -
		3pólos + T	16 32 63 125	- - - -	3123-301-1600 3127-301-1600 3132-301-1600 3137-301-1600
		3pólos + N + T	16 32 63 125	- - - -	3106-301-1600 3108-301-1600 3134-301-1600 3138-301-1600
	Ficha fêmea	2pólos + T	16 32 63	3121-304-0900 3125-304-0900 3129-304-0900	- - -
		3pólos + T	16 32 63 125	- - - -	3123-304-1600 3127-304-1600 3132-304-1600 3137-304-1600
		3pólos + N + T	16 32 63 125	- - - -	3106-304-1600 3108-304-1600 3134-304-1600 3138-304-1600
	Tomada saliente	2pólos + T	16 32 63	3121-306-0900 3125-306-0900 3129-307-0900	- - -
		3pólos + T	16 32 63 125	- - - -	3123-306-1600 3127-307-1600 3132-307-1600 3137-307-1600
		3pólos + N + T	16 32 63 125	- - - -	3106-306-1600 3108-307-1600 3134-307-1600 3138-307-1600
	Tomada montagem em painel Saída direita	2pólos + T	16 32 63	3121-321-0900 3125-321-0900 3129-322-0900	- - -
		3pólos + T	16 32 63 125	- - - -	3123-321-1600 3127-321-1600 3132-322-1600 3137-322-1600
		3pólos + N + T	16 32 63 125	- - - -	3106-321-1600 3108-322-1600 3134-322-1600 3138-322-1600
	Tomada montagem em painel Saída inclinada	2pólos + T	16 32 63	3121-309-0900 3125-309-0900 3129-309-0900	- - -
		3pólos + T	16 32 63 125	- - - -	3123-309-1600 3127-309-1600 3132-309-1600 3137-309-1600
		3pólos + N + T	16 32 63 125	- - - -	3106-309-1600 3108-309-1600 3134-309-1600 3138-309-1600
	Tomada macho montagem saliente	2pólos + T	16 32 63	3121-313-0900 3125-313-0900 3129-312-0900	- - -
		3pólos + T	16 32 63 125	- - - -	3123-313-1600 3127-313-1600 3132-312-1600 3137-312-1600
		3pólos + N + T	16 32 63 125	- - - -	3106-313-1600 3108-312-1600 3134-312-1600 3138-312-1600

Fichas e tomadas industriais / EN 60309-1/2.

IP44

IP67

Tensão / Identificação das cores		Pólos	Amp.	20-25V~	20-25V~
	Ficha macho	2pólos	16	3118-301-1800	3119-301-1800
		2pólos + T	16	3120-301-1800	3121-301-1800
	Ficha fêmea	2pólos	16	3118-304-1800	3119-304-1800
		2pólos + T	16	3120-304-1800	3121-304-1800
	Tomada saliente	2pólos	16	3118-306-1800	3119-306-1800
		2pólos + T	16	3120-306-1800	3121-306-1800
	Tomada montagem em painel Saída direita	2pólos	16	3118-321-1800	3119-321-1800
		2pólos + T	16	3120-321-1800	3121-321-1800



Desenvolvidas para funcionar em condições extremas tais como em pedreiras, minas e indústria portuária.



SEDE
ESTRADA EXTERIOR DA CIRCUNVALAÇÃO, 3558 / 3560
4435-238 RIO TINTO · TEL 229 770 600 · FAX 229 770 699
PORTUGAL

DELEGACÃO CENTRO
VALES DA PEDRULHA
BAIRRO INDUSTRIAL DA PEDRULHA
3021-901 COIMBRA
TEL 239 497 220 · FAX 239 497 229

DELEGACÃO SUL
ALAMEDA DOS OCEANOS,
N.º5 · ESC. 4
1990-207 LISBOA
TEL 219 898 750 · FAX 219 898 759

GERAL@MORGADOCL.PT
WWW.MORGADOCL.PT